

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
..... m ² /m ³	<p>Mauerwerk der tragenden monolithischen Außenwände aus Blähton-Leichtbeton-Planstein LIAPLAN ULTRA 09 - HBL 2 - mit integrierter Dämmung (Füllung: EPS Silver Polymer) mit LIAPLAN-Dünnbettmörtel vermauern, einschl. Ecksteine, Laibungssteine, Höhenausgleichsteine und aller Nebenleistungen</p> <p>Wanddicke d = 42,5 cm</p> <p>Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,09 \text{ W/mK}$ U-Wert = $0,20 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>Rohdichteklasse: 0,50 Druckfestigkeitsklasse: 2 MN/m^2 char. Druckfestigkeit $f_k: 1,0 \text{ MN/m}^2$ zul. Druckspannung $\sigma_0: 0,4 \text{ MN/m}^2$</p> <p>nach Zulassung: Z-17.1- 1052</p> <p>Format: 14 DF (24,8/42,5/24,9 cm)</p> <p>Dünnbettmörtel im Lieferumfang enthalten, vollflächig aufgetragen mit Dünnbettmörtelschlitten</p> <p>Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt</p>
..... m ² /m ³	<p>Mauerwerk der tragenden monolithischen Außenwände aus Blähton-Leichtbeton-Planstein LIAPLAN ULTRA 09 - HBL 2 - mit integrierter Dämmung (Füllung: EPS Silver Polymer) mit LIAPLAN-Dünnbettmörtel vermauern, einschl. Ecksteine, Laibungssteine, Höhenausgleichsteine und aller Nebenleistungen</p> <p>Wanddicke d = 36,5 cm</p> <p>Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,09 \text{ W/mK}$ U-Wert = $0,23 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>Rohdichteklasse: 0,50 Druckfestigkeitsklasse: 2 MN/m^2 char. Druckfestigkeit $f_k: 1,0 \text{ MN/m}^2$ zul. Druckspannung $\sigma_0: 0,4 \text{ MN/m}^2$</p> <p>nach Zulassung: Z-17.1- 1052</p> <p>Format: 12 DF (24,8/36,5/24,9 cm)</p> <p>Dünnbettmörtel im Lieferumfang enthalten, vollflächig aufgetragen mit Dünnbettmörtelschlitten</p> <p>Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt</p>

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
..... m ² /m ³	<p>Mauerwerk der tragenden monolithischen Außenwände aus Blähton-Leichtbeton-Planstein LIAPLAN ULTRA 09 - HBL 4 - mit integrierter Dämmung (Füllung: EPS Silver Polymer) mit LIAPLAN-Dünnbettmörtel vermauern, einschl. Ecksteine, Laibungssteine, Höhenausgleichsteine und aller Nebenleistungen</p> <p>Wanddicke d = 36,5 cm</p> <p>Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,09 \text{ W/mK}$ U-Wert = $0,23 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>Rohdichteklasse: 0,60 Druckfestigkeitsklasse: 4 MN/m^2 char. Druckfestigkeit $f_k: 1,5 \text{ MN/m}^2$ zul. Druckspannung $\sigma_0: 0,6 \text{ MN/m}^2$</p> <p>nach Zulassung: Z-17.1- 1052</p> <p>Format: 18 DF (37,3/36,5/24,9 cm)</p> <p>Dünnbettmörtel im Lieferumfang enthalten, vollflächig aufgetragen mit Dünnbettmörtelschlitten</p> <p>Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt</p>
..... m ² /m ³	<p>Mauerwerk der tragenden monolithischen Außenwände aus Blähton-Leichtbeton-Planstein LIAPLAN ULTRA 09 - HBL 2 - mit integrierter Dämmung (Füllung: EPS Silver Polymer) mit LIAPLAN-Dünnbettmörtel vermauern, einschl. Ecksteine, Laibungssteine, Höhenausgleichsteine und aller Nebenleistungen</p> <p>Wanddicke d = 30,0 cm</p> <p>Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,09 \text{ W/mK}$ U-Wert = $0,28 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>Rohdichteklasse: 0,60 Druckfestigkeitsklasse: 4 MN/m^2 char. Druckfestigkeit $f_k: 1,5 \text{ MN/m}^2$ zul. Druckspannung $\sigma_0: 0,6 \text{ MN/m}^2$</p> <p>nach Zulassung: Z-17.1- 1052</p> <p>Format: 20 DF (49,8/30,0/24,9 cm)</p> <p>Dünnbettmörtel im Lieferumfang enthalten, vollflächig aufgetragen mit Dünnbettmörtelschlitten</p> <p>Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt</p>